

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION MURALE RÉFÉRENCE M2 INTEGRAL EP.2.2 CM - AMOVIBLE MOUSSE BFL-S1 + REVÊTEMENT M1 TARIF PAGE 5

1) Revêtement :

Fourni par nos soins, gamme coloris standard

Avec classement M1 au feu, coloris: havane, gris bleuté, violette, gris pierre)

2) Caractéristiques techniques :

Revêtement M1 : polyester enduit de PVC 800 gr/m²

Mousse Bfl-S1 densité 30kg/m³ ep. 2 cm

3) Finition :

Vinyl rebordé au dos sur toutes les faces.

- Velcro cousu au dos en périphérie sur 2 hauteurs et 1 largeur

- contrepartie velcro à poser au mur fournie

- pose facilitée

- Tolérance dimensions : $\pm 1\%$

4) Pose :

Les panneaux étant entièrement rebordés, il n'y a pas besoin de profil de finition, ni besoin de finition haute, ni besoin de plinthe, en bref aucun accessoire de pose.

Le support doit être sec, sans poussières et plan.

Afin d'avoir un fini parfait et la mousse ayant ses tolérances, il est préférable de s'aligner par le haut.

Aucune pose n'est effectuée par nos soins, celle-ci doit être effectuée par un spécialiste.

5) Entretien du tissu enduit :

Entretien courant : Laver avec une éponge, à l'eau tiède additionnée de savon.

Tâches rebelles : Frotter avec une éponge ou une brosse souple avec une solution d'eau et d'alcool (<30% d'alcool), puis rincer à l'eau claire.

Il faut éviter le lavage et le rinçage à grande eau.

IL FAUT PROSCRIRE IMPÉRATIVEMENT :

- Alcool pur - Acétone - Perchloroéthylène et trichloroéthylène - Tous solvants et détergents -

Produits d'entretien abrasifs - Toutes sortes de cires.

5) Dimensions :

Les côtes données doivent toujours correspondre aux côtes des poteaux et des murs (jamais à celles de la protection).

Dim. des protections standard

Référence **PM2-RM2 IA** 100x200x2.2 cm