

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION MURALES POUR ANGLES, POTEAUX DE SALLE, IPN TARIF PAGE 7

Revêtement :

Fourni par nos soins, gamme coloris standard :

Avec classement M2 au feu: havane, gris, gris pierre, bleu, vert, jaune ou rouge

Avec classement M1 au feu: havane, gris bleuté, violette, pierre

Ou avec Référence M2 intégral de la protection

Caractéristiques techniques :

Vinyl : polyester enduit de PVC 800 gr/m²

Mousse de polyéthylène 30 kg/m³, avec un résultat de 65 KPa pour une compression à 50 %, épaisseur 2,2 cm

Finition :

Vinyl rebordé au dos sur toutes les faces.

PROTECTION PREFORMEE à coller

Protection angle : protection en L

Protection poteau : protection 3 ou 4 cotés

Protection IPN : protection de la façade de l'IPN et des arêtes + retour au dos de la façade

- protection à coller ou possibilité de fabrication avec velcro cousu pour les rendre amovibles

- Tolérance dimensions : ± 1%

Dimensions :

Les côtes données doivent toujours correspondre aux côtes des poteaux et des IPN (jamais à celles de la protection)

RÉF. REVÊTEMENT M2--RÉF. REVÊTEMENT M1--RÉF. M2 INTÉGRAL

LM2 ANGLE

LM1 ANGLE

LM2 ANGLE

UM2 POT.U

UM1 POT.U

UM2 POT.U

POT.COMPLET M2

POT. M1

POT.COMPLET M2

UM2 IPN

UM1 IPN

UM2 IPN